

FT-70

Power Multifunktionsspray
säurefrei



HERGESTELLT IN
DEUTSCHLAND

rostlösend

feuchtigkeitsverdrängend

schützt vor Korrosion

Kontakthilfe für elektrische Anlagen

ideale Feinschmierung

löst festgefrorene Schlosser und Stifte

hervorragende Eigenschaften für Kriechöl

UFI: G300-P0GO-000K-GJGQ

FabriTech FT-70 Power Multifunktionsspray:

- **Rostlöser** - FT-70 löst selbst hartnäckigste Verbindungen durch Rost und Oxidation. Da säurefrei, kein Angriff auf das Grundmetall.
- **Feuchtigkeitsverdränger** - FT-70 verdrängt Feuchtigkeit und Wasser von allen Kabeln und Verbindungen.
- **Korrosionsschutz** - FT-70 schützt mit einem hauchdünnen Sprayfilm alle metallischen Teile langdauernd vor Korrosion. Speziell für elektrische Anlagen.
- **Feinschmierung** - FT-70 enthält synthetische Feinöle, die Schmierprobleme in der Feinmechanik lösen.
- **Entfroster** - FT-70 löst festgefrorene Schlosser, Splinte, Fittings, Bolzen und Verschraubungen.
- **Kriechöl** - FT-70 trägt den Schmierfilm auch in winzigste Spalten und erleichtert die Demontage.
- **Elektro-Kontakt-Spray** - FT-70 unterläuft Feuchtigkeit an Kabeln und Kontakten.

Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck. Kann bei Erwärmung爆破. Kann Schlaftrigkeit und Benommenheit verursachen. Schädlich für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen, nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Nicht gegen offene Flammen oder andere Zündquellen sprühen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50°C / 122°F aussetzen. Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen / internationalen Vorschriften. Entsorgungshinweis: Dose nach Gebrauch nicht in den Hausmüll geben, sondern restentleert der Wertstoffsammlung zuführen.

Enthält:

Kohlenwasserstoffe, C9-C10, n-Alkane, Isoalkane, Cyclene, Aromaten (< 2%) (<0,1% Benzol)

Destillate, schwere, C18-C50 verzweigt, zyklisch und linear

Kohlenwasserstoffe, C14-C18, n-Alkane, Isoalkane, cyclische Verbindungen, Aromaten (2-25%)

Destillate (Erdöl), mit Wasserstoff behandelte schwere paraffinhaltige

Gefahr



FabriTech GbR
Heinrichstr. 60 | 45663 Recklinghausen
TEL: +49 2361 - 937 955 0
MAIL: info@fabri-tech.de

400 ml e 520
Art.-Nr.: D500100