

INDUSTRIE- & WERKSTATTPRODUKTE

KATALOG 2026

REINIGUNG • SCHMIERUNG • WARTUNG



HOHE QUALITÄT
Für professionelle
Anwendungen



STARKE LEISTUNG
Effektiv und
zuverlässig



FÜR PROFIS
Werkstatt, Industrie
& Handwerk



MADE IN GERMANY
Entwickelt und hergestellt
nach höchsten Standards



FabriTech eG&R
Auf dem Aspei 42
44801 Bochum



+49 2361 9379550



info@fabri-tech.de



www.fabri-tech.de

INHALTSVERZEICHNIS



TECHNISCHE CHEMIE

Reinigung, Pflege und Schutz
für Werkstatt & Industrie

04 – 06
SEITEN



TECHNISCHE SPRAYS

Lösungen für Wartung,
Schmierung und Schutz

07 – 10
SEITEN



TRENNEN

Trennen, Schleifen und
präzises Arbeiten

11
SEITE



SCHMIEREN

Hochleistungsfette und
Schmierstoffe

12 – 13
SEITEN



WERKSTATTZUBEHÖR

Praktische Lösungen für
den täglichen Einsatz

14 – 22
SEITEN



**QUALITÄT, AUF DIE
PROFIS VERTRAUEN.**



LEISTUNGSSTARK
Für höchste Ansprüche
in Industrie und Handwerk.



ZUVERLÄSSIG
Entwickelt für maximale
Sicherheit und Effizienz.



PROFESSIONELL
Produkte, die überzeugen –
jeden Tag.

POWERCLEAN 3X

REINIGUNG – KONSERVIERUNG – GLANZ

FabriTech POWERCLEAN 3X ist ein Profi-Reiniger für Industrie und Handwerk. Durch die spezielle Wirkstoffkombination mit Trocknungs-, Glanz- und Konservierungseffekt entsteht ein Schutzfilm der die Fahrzeuge glänzen lässt. Die Oberfläche strahlt und glänzt, ohne weiteres nachpolieren.



**BIOLOGISCH
ABBAUBAR**



**EIN
ARBEITSGANG**



**REINIGT,
SCHÜTZT,
PFLEGT**



**HOCHGLANZ
EFFEKT**

INHALTSSTOFFE

- < 5% kationische Tenside
- < 5% nichtionische Tenside
- < 5% Phosphate, Duftstoffe (Limonene)

EINSATZBEREICHE



LKW, PKW, Werkstätten,
Land- & Forstmaschinen



Bau, Spedition,
Campingplätze etc.



Innenbereich problemlos
einsetzbar

PH-WERT



ANWENDUNG

Schonende Reinigung mit Glanzeffekt für Fahrzeuge (PKW, LKW, Land- und Baumaschinen) und Maschinen. Ideal auch für Handwäsche. Entfernt Schmutz, Öl, Fett, Insekten, Grauschleier, Staub und Straßenschmutz. Wert erhält der Anlagen durch pflegende Inhaltsstoffe und verringert die Neuverschmutzung. Auch für Werkstattböden und Betriebseinrichtungen. Leitpfosten- und Straßenverkehrszeichenreinigung geeignet. Verdünnung je nach Verschmutzung zwischen 1:10 bis 1:40. Speziell in Waschanlagen 5-8%.

VERTRIEB DURCH

FabriTech GbR
Geschäftsführer: Jerome Heß
Heinrichstr. 60 | 45663 Recklinghausen
TEL: +49 2361 - 937 955 0
MAIL: info@fabri-tech.de

IHRE VORTEILE

- ✓ einfache Handhabung (einsprühen, abspülen)
- ✓ perfektes Ergebnis nur ein Arbeitsgang
- ✓ hoch verdünnbar
- ✓ auch für den Innenraum anwendbar
- ✓ empfindliche Materialien werden geschont
- ✓ durch rückfettende Substanzen
- ✓ kein Erhitzen, Austrocknen oder Verspröden
- ✓ keine Wasserflecken und verschmierte Scheiben

ENTSORGUNG

Bitte die örtlichen Vorschriften der Behörde beachten.



PRODUKTINFORMATIONEN

e
30 L

Art.-Nr.: 1015-0015



STONECLEAN AUßENREINIGER

SPEZIALREINIGER GEGEN VERFÄRBUNGEN UND VERSCHMUTZUNGEN IM AUSSENBEREICH

StoneClean Außenreiniger ist ein hochaktiver Spezialreiniger zur Tiefenreinigung und Aufhellung vergrauter Steinflächen. Entfernt gleichzeitig grobe organische Verschmutzungen wie Stockflecken, Schimmel, Flechten, Algen sowie herausgefallenes Laub oder Blumen.



**AKTIVCHLOR-
HALTIG**



**TIEFEN-
REINIGUNG**



**HOCHWIRKSAM
& STARK**



**AUFHELLEND
& GLANZ**



**20
LITER e**

EIGENSCHAFTEN

- ✓ Aktivchlorhaltiger, hochaktiver Spezialreiniger
- ✓ Zur Tiefenreinigung und Aufhellung vergrauter Steinflächen
- ✓ Entfernt Stockflecken, Schimmel, Flechten, Algen und organische Verschmutzungen
- ✓ Strahlt und glänzt die Oberfläche, ohne nachzupolieren

ANWENDUNGSBEREICHE



Steinflächen



Fassaden



Außenbereiche




Pflaster & Terrassen



Denkmäler, Brunnen, Wasserbecken

PH-BEREICH



LAGERUNG



Gebinde gut verschlossen halten. Kühl, trocken und frostfrei lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

ENTSORGUNG



Inhalt/Behälter in Übereinstimmung mit den örtlichen Vorschriften der Entsorgung zuführen.

ANWENDUNG

Nicht zusammen mit anderen Produkten anwenden (Gefahr von Chlorgasbildung). Verdünnung: Das Produkt wird pur aufgetragen. Bei leichter Verschmutzung kann jedoch eine Verdünnung mit Wasser bis 1:3 ausreichen sein. Einwirkzeit: Je nach Verschmutzungsgrad kann die behandelte Fläche bereits nach ca. 30 Minuten mit einem Schrubber oder einer Einscheibenmaschine gereinigt werden. Während der Einwirkzeit die Oberfläche vor Regen schützen. Anschließend die Fläche mit viel Wasser gründlich abwaschen.

Verarbeitung: Direkt aus dem Kanister anwenden oder mit Sprühergerät (z. B. Gartenspritze), Gießkanne oder Wischmopp aufbringen und einwirken lassen. Mit geeignetem Arbeitsgerät den Boden bearbeiten und anschließend die Schmutzflotte mit klarem Wasser abspülen oder absaugen lassen.

Reinigung der Arbeitsgeräte:

Arbeitsgeräte nach der Anwendung gründlich mit klarem Wasser abwaschen.

SICHERHEITSHINWEISE



GEFAHR



- Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

UFI: RC00-60J5-X002-GK7W

UN 1791



FabriTech eG&R
Auf dem Aspei 42
44801 Bochum



+49 2361 9379550



info@fabri-tech.de



www.fabri-tech.de

FT SCHEIBEN- FROSTSCHUTZ

ZUVERLÄSSIGER SCHUTZ VOR EINFRIEREN – KLARE SICHT BEI NIEDRIGEN TEMPERATUREN

Der FabriTech Scheibenfrostschutz ist ein leistungsstarkes Winterkonzentrat für die Scheibenwaschanlage. Er schützt zuverlässig vor dem Einfrieren bei extrem niedrigen Temperaturen und sorgt gleichzeitig für eine klare, streifenfreie Sicht im Straßenverkehr.



**FROSTSCHUTZ
BIS -60°C**



**KLARE
SICHT**



**FÜR ALLE
FAHRZEUGE**



**HOHE
REINIGUNGSKRAFT**



VORTEILE

- ✓ Frostschutz bis zu -60 °C
- ✓ Streifenfreie Reinigung bei Winterbedingungen
- ✓ Entfernt Salz, Schmutz & Straßendreck zuverlässig
- ✓ Materialschonend für Lack, Gummi & Kunststoff
- ✓ Für PKW, LKW & Nutzfahrzeuge geeignet

ANWENDUNGSBEREICHE

- Fahrzeuge (PKW, LKW, Transporter)
- Werkstatt & Industrie
- Wintereinsatz
- Landwirtschaft & Bau

SICHERHEITSHINWEISE



GHS02



GHS07

GEFAHR

- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen
- Kontakt mit Augen vermeiden
- Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich

Vor Gebrauch Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.

TECHNISCHE DATEN

	Produktart	Scheibenfrostschutz Konzentrat
	Farbe	Blau
	Gefrierpunkt	bis -60 °C
	Gebinde	25 Liter
	Anwendung	Scheibenwaschanlage

MISCHTABELLE (Richtwerte)

Mischung	Frostschutz bis
pur (unverdünnt)	-60 °C
1:1 (1 Teil Konzentrat + 1 Teil Wasser)	-20 °C
1:2 (1 Teil Konzentrat + 2 Teile Wasser)	-10 °C

VERPACKUNG



KANISTER

- Inhalt: 25 Liter
- Stabiler Kunststoffbehälter
- Stapelbar & transportfähig



FT-70 POWER MULTIFUNKTIONSSPRAY

SCHMIEREN – LÖSEN – SCHÜTZEN



ROSTLÖSEND



FEUCHTIGKEITS-
VERDRÄNGEND



KORROSIONS-
SCHUTZ



SEHR GUTE
KRIECHWIRKUNG

VORTEILE

- ✓ Säurefrei – materialschonend
- ✓ Löst Rost und festsitzende Verbindungen
- ✓ Verdrängt Feuchtigkeit zuverlässig
- ✓ Schützt vor Korrosion
- ✓ Ideal für elektrische Kontakte
- ✓ Sehr gute Kriechwirkung
- ✓ Hochwertige Schmierung mit synthetischen Ölen
- ✓ Erleichtert Montage und Demontage
- ✓ Löst festgefrorene Schlösser und Schrauben

ANWENDUNGSBEREICHE



Werkstatt
& Industrie



Fahrzeugtechnik
(PKW, LKW,
Motorrad)



Elektrotechnik
& Elektronik



Feinmechanik



Wartung, Pflege
& Instandhaltung

TECHNISCHE DATEN

	Inhalt	400 ml
	UFI	G300-POGO-000K-GJGQ
	Zustand	Aerosol
	Farbe	farblos
	Geruch	charakteristisch



SICHERHEITSHINWEISE



GHS02



GHS07

GEFAHR

- Extrem entzündbares Aerosol.
- Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.
- Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Vor Gebrauch Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.



SPEZIAL BREMSENREINIGER

INTENSIVE REINIGUNG – RÜCKSTANDSFREI – SCHNELL WIRKEND

Der Spezial-Bremsenreiniger von FabriTech entfernt zuverlässig Öl, Fett, Bremsstaub und Verschmutzungen. Rückstandsfreie Verdunstung und schnelle Wirkung für höchste Sauberkeit und Sicherheit.



FETTLÖSEND



SCHNELL
TROCKNEND



RÜCKSTANDSFREI



HOHE
REINIGUNGSWIRKUNG

VORTEILE

- ✓ Entfernt Öl, Fett und Bremsstaub zuverlässig
- ✓ Schnelle und effektive Reinigung
- ✓ Rückstandsfreie Verdunstung
- ✓ Hohe Reinigungsleistung
- ✓ Ideal für Wartung & Instandhaltung
- ✓ Für Werkstatt & Industrie geeignet
- ✓ Auch für schwer zugängliche Stellen

ANWENDUNGSBEREICHE



Bremsen & Kupplungsteile



Motor & Getriebe



Maschinen & Werkzeuge



Industrieanlagen



Werkstatt & Service

TECHNISCHE DATEN

	Zustand	Aerosol
	Farbe	farblos
	Geruch	charakteristisch
	Explosionsbereich	5 – 15 Vol.-%
	Zündtemperatur	>200 °C
	Dichte (bei 20 °C)	ca. 0,64 g/ml

VERPACKUNG



SPRAYDOSE
Hochdruck-Aerosol



SICHERHEITSHINWEISE



GHS02



GHS07



GHS09

GEFAHR

- Extrem entzündbares Aerosol.
- Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.
- Verursacht Hautreizungen.
- Verursacht schwere Augenreizung.
- Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- Sehr giftig für Wasserorganismen.

Vor Gebrauch Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.



MARKIERSPRAY ROT

GUT SICHTBAR – SCHNELL TROCKNEND – WETTERBESTÄNDIG

Das Markierspray rot von FabriTech ist ein schnell trocknendes, hochdeckendes Markierspray mit sehr guter Haftung auf nahezu allen Untergründen – ideal für den professionellen Einsatz.



**GUTE
SICHTBARKEIT**



**SCHNELL
TROCKNEND**



**WETTER-
BESTÄNDIG**



**HOHE
DECKKRAFT**

VORTEILE

- ✓ Markiert dauerhaft auf nahezu allen Untergründen bei allen Temperaturen
- ✓ Sprühbreite durch Abstand zum Werkstück regulierbar
- ✓ Schnelle Trocknung und gute Wetterbeständigkeit
- ✓ Hohe Leuchtkraft, gut sichtbar auch bei schlechtem Lichtverhältnissen
- ✓ Für Baustellen, Vermessung, Forstwirtschaft, Handwerk & Industrie
- ✓ Ideal für Beton, Asphalt, Holz, Metall, Erde, Stein und viele weitere Flächen

ANWENDUNGSBEREICHE



**Baustellen &
Markierungen**



**Forstwirtschaft &
Outdoor**



**Vermessung &
Geodäsie**



**Industrie &
Produktion**



**Handwerk &
Werkstatt**

TECHNISCHE DATEN

	Zustand	Aerosol
	Farbe	rot
	Geruch	lösungsmittelartig
	Siedepunkt	nicht anwendbar (Aerosol)
	Entzündbarkeit	Extrem entzündbares Aerosol
	Dichte (bei 20 °C)	ca. 0,7 g/ml
	Dampfdruck (bei 20 °C)	3 – 6 bar
	Haltbarkeit	24 Monate (bei sachgemäßer Lagerung)

VERPACKUNG



SPRAYDOSE
Hochdruck-Aerosol
Inhalt: 500 ml



Eigenschaften

- Markiert dauerhaft auf nahezu allen Untergründen bei allen Temperaturen
- Sprühbreite durch Abstand zum Werkstück regulierbar seit geringe Nebelbildung
- Schnelle Trocknung und gute Wetterbeständigkeit
- Hohe Leuchtkraft, gut sichtbar auch bei schlechtem Lichtverhältnissen

UFI: T800-POUS-M00K-T7NU

SICHERHEITSHINWEISE



GHS02



GHS07

GEFAHR

- Extrem entzündbares Aerosol.
- Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.
- Verursacht Hautreizungen.
- Verursacht schwere Augenreizung.
- Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Vor Gebrauch Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.

HAFT-SCHMIERSPRAY

Schmierung für Ketten, Keilriemen, Schrauben und Scharniere

Hochwertiges Haft-Schmierspray für dauerhafte Schmierung beweglicher Teile. Ideal für Werkstatt, Industrie und Haushalt. Bildet einen haftstarken Schmierfilm mit Langzeitwirkung.



Beständig gegen Kälte, Hitze & Spritzwasser



Beseitigt Schlupf & Quietschen



Hohe Kriechfähigkeit



Erhöhter Korrosionsschutz



Verbessert Zugkraft von Treibriemen

ANWENDUNGSBEREICHE



Ketten & Zahnräder



Keilriemen



Scharniere & Gelenke



Schraubverbindungen



Maschinen & Werkstatttechnik

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Form	Aerosol
Farbe	Hellgelb
Temperaturbeständig	Ja
Haftwirkung	Sehr gut
Einsatzbereich	Innen- & Außenbereich



GEFAHR



- Extrem entzündbares Aerosol.
- Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.
- Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen.
- Nicht Temperaturen über 50 °C aussetzen.
- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.



POWER CUT 350

TURBOSEGMENT • 12 mm SEGMENTHÖHE

FÜR BETON UND BAUSTELLENMATERIAL

Die POWER CUT 350 ist eine Hochleistungs-Diamanttrennscheibe mit TurboSegment für maximale Schnelligkeit und Effizienz. Sie wurde speziell für harte Baustellenbedingungen entwickelt und liefert exzellente Schnittleistung in Beton und abrasiven Materialien.



EXTREM SCHNELLE SCHNITTE	HOHE STANDZEIT	PRÄZISE & KRAFTVOLL	PROFI QUALITÄT

EIGENSCHAFTEN

- ✓ Extrem schnelle Schnitte für maximale Effizienz
- ✓ Hohe Standzeit durch 12 mm Segmenthöhe
- ✓ Saubere Schnitte auch bei harten Materialien
- ✓ Entwickelt für höchste Ansprüche im Profi-Einsatz

ANWENDUNGSBEREICHE

- Beton
- Baustellenmaterial
- Betonprodukte
- Pflastersteine
- Ziegel / Klinker

TECHNISCHE DATEN

Durchmesser:	350 mm
Bohrung:	20,0 mm
Segmentabmessungen:	40x3,2x12 mm
Segmentanzahl:	23 Stück
Segmenthöhe:	12 mm
Max. Drehzahl:	5.500 U/min bei 100 m/s
Norm:	EN 13236
Anwendung:	Trennschleifer
Anwendungsbereich:	Beton und Baustellenmaterial
Farbe:	BLANK

SICHERHEITSHINWEISE

GEFAHR

- Verursacht schwere Hautreizungen.
- Verursacht schwere Augenschäden.
- Sehr giftig für Wasserorganismen.
- mit langfristiger Wirkung.
- Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

CLEAN CUT 350

12 mm SEGMENTHÖHE

FÜR BETON UND BAUSTELLENMATERIAL

Die CLEAN CUT 350 ist eine zuverlässige Diamanttrennscheibe mit 12 mm Segmenthöhe für saubere Schnitte und hohe Standzeit. Ideal für den täglichen Einsatz auf der Baustelle - Leistung auf die Sie sich verlassen können.



SAUBERE SCHNITTE	ZUVERLÄSSIG & ROBUST	LANGE STANDZEIT	PROFI QUALITÄT

EIGENSCHAFTEN

- ✓ Saubere Schnitte für exakte Ergebnisse
- ✓ Zuverlässig und robust bei jedem Einsatz
- ✓ Lange Standzeit durch 12 mm Segmenthöhe
- ✓ Entwickelt für den täglichen Profieinsatz

ANWENDUNGSBEREICHE

- Beton
- Baustellenmaterial
- Betonprodukte
- Pflastersteine
- Ziegel / Klinker

TECHNISCHE DATEN

Durchmesser:	350 mm
Bohrung:	20,0 mm
Segmentabmessungen:	40x3,2x12 mm
Segmentanzahl:	24 Stück
Segmenthöhe:	12 mm
Max. Drehzahl:	5.500 U/min bei 100 m/s
Norm:	EN 13236
Anwendung:	Trennschleifer
Anwendungsbereich:	Beton und Baustellenmaterial
Farbe:	BLANK

SICHERHEITSHINWEISE

GEFAHR

- Verursacht schwere Hautreizungen.
- Verursacht schwere Augenschäden.
- Sehr giftig für Wasserorganismen.
- mit langfristiger Wirkung.
- Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

VA / INOX

TRENNSCHEIBE 125 MM

HOCHLEISTUNGS-TRENNSCHEIBE FÜR EDELSTAHL
UND METALL – PRÄZISE, SCHNELL UND SAUBER

Die FabriTech VA / INOX Trennscheibe 125 mm wurde speziell für die Bearbeitung von Edelstahl (INOX) und Metall entwickelt. Sie garantiert einen schnellen, präzisen Schnitt mit hoher Standzeit und geringer Gratbildung.



FÜR EDELSTAHL
(INOX) GEEIGNET



SCHNELLER
SCHNITT



HOHE
STANDZEIT



SAUBERE
SCHNITTKANTE

VORTEILE

- ✓ Speziell für Edelstahl (VA / INOX) entwickelt
- ✓ Schneller und präziser Schnitt
- ✓ Geringe Gratbildung
- ✓ Hohe Lebensdauer
- ✓ Universell für Metall einsetzbar

ANWENDUNGSBEREICHE

- EDELSTAHL (INOX)
- STAHL & METALL
- WERKSTATT & INDUSTRIE
- BAU & MONTAGE

SICHERHEITSHINWEISE



GHS07



GHS08

- Sicherheitshinweise beachten
- Schutzausrüstung tragen
- Nicht für Schruppschleifen geeignet
- Scheibe vor Nässe schützen

Vor Gebrauch Sicherheitsdatenblatt
und Produktinformationen lesen.

TECHNISCHE DATEN

	Durchmesser	125 mm
	Dicke	1,0 mm
	Bohrung	22,23 mm
	Max. Drehzahl	12.200 U/min
	Max. Geschwindigkeit	80 m/s
	Material	Hochleistungskorund
	Anwendung	Trennen von Metall / Edelstahl
	Norm	EN 12413

EINSATZGEBIETE

Edelstahl (INOX)	✓
Stahl	✓
Aluminium	✓
Buntmetalle	✓
Kunststoff	✗
Stein / Beton	✗

VERPACKUNG



FabriTech eGbr
Auf dem Aspei 42
44801 Bochum



+49 2361 9379550



info@fabri-tech.de



www.fabri-tech.de

EXTREM- SCHMIERFETT EP2

HOCHLEISTUNGSFETT FÜR HÖCHSTE BELASTUNGEN

Das FabriTech Extrem-Schmierfett EP2 ist ein Hochleistungsfett auf Lithiumkomplex-Basis für höchste Belastungen in Wälz- und Gleitlagern. Es schützt zuverlässig vor Korrosion, Verschleiß und Oxidation – auch unter extremen Druck-, Temperatur- und Feuchtigkeitsbedingungen.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN & VORTEILE

-  Druck- & stoßbeständig
-  Wasser- & korrosionsbeständig
-  Langanhaltende Schmierwirkung
-  Schmierung bis +160 °C
-  Alterungs- & oxidationsstabil
-  Made in Germany


500 g

KARTUSCHE

 30 Stück
pro Karton

400 g

KARTUSCHE

 24 Stück
pro Karton

 MIT STECK- &
SCHRAUBSYSTEM

ANWENDUNGSBEREICHE

-  Hochbelastete Wälz- & Gleitlager in Kfz-, Nfz-, Bau- & Landmaschinen
-  Schmierung bei hoher Belastung, Druck und Feuchtigkeit
-  Ideal für Industrieanlagen & vibrierende Umgebungen

TECHNISCHE DATEN

Konsistenzklasse	NLGI 2
Temperaturbereich	-30 °C bis +160 °C
Tropfpunkt	ca. 260 °C
Basis	Lithiumkomplexseife
Farbe	Hellgelb

LIEFERDETAILS

500 g Kartusche

- 30 Stück pro Karton

400 g Kartusche

- 24 Stück pro Karton
- Mit Steck- & Schraubsystem verfügbar

MEHRZWECK- SCHMIERFETT HELL

HERVORRAGENDE SCHMIEREIGENSCHAFTEN IN ALLEN WÄLZ- UND GLEITLAGERN

FabriTech Mehrzweckschmierfett ist ein hochwertiges Universalschmierfett für die zuverlässige Schmierung von Wälz- und Gleitlagern unter normalen bis erhöhten Belastungen.

Es schützt wirksam vor Verschleiß, Korrosion und Oxidation und sorgt für eine lange Lebensdauer Ihrer Maschinen und Bauteile.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN & VORTEILE

-  Hervorragende Schmiereigenschaften in allen Wälz- und Gleitlagern
-  Verschleißmindernd, abtropfsicher, korrosionsschützend und temperaturstabil von -25 °C bis +120 °C
-  Enthält Rostschutz-, Alterungs- und Verschleißschutz-Additive
-  Universell einsetzbar
-  Made in Germany


500 g

KARTUSCHE

 30 Stück
pro Karton

400 g

KARTUSCHE

 24 Stück
pro Karton

 MIT STECK- &
SCHRAUBSYSTEM

ANWENDUNGSBEREICHE

-  Wälz- und Gleitlager in Maschinen, Fahrzeugen und Anlagen
-  Für Industrie, Kfz, Land- und Baumaschinen
-  Schmierung unter normalen bis erhöhten Belastungen

TECHNISCHE DATEN

Konsistenzklasse	NLGI 2
Temperaturbereich	-25 °C bis +120 °C
Basis	Lithium-12-Hydroxystearat
Farbe	Hell
DIN ISO 6743-9	L-XCCHB 2

LIEFERDETAILS

500 g Kartusche
• 30 Stück pro Karton

400 g Kartusche
• 24 Stück pro Karton
• Mit Steck- & Schraubsystem verfügbar



KABELBINDER SET

1500 STÜCK IN 6 GRÖSSEN

Dieses Set enthält 1500 Kabelbinder in 6 verschiedenen Größen, ideal für zahlreiche Anwendungen in Elektrik, Automobil, Haushalt, Garten, Bau oder Forstwirtschaft.

PRODUKTDDETAILS:

-  **Robustes Material:** Hergestellt aus hochwertigem, reißfestem Nylon
-  **Vielseitig einsetzbar:** Ideal zum Kabelmanagement, Befestigen oder Bündeln
-  **UV- & witterungsbeständig:** Für Innen- und Außeneinsatz geeignet
-  **Temperaturbeständig:** von -10 °C bis +85 °C
-  **Hohe Zugfestigkeit** durch selbstsichernden Mechanismus



LIEFERUMFANG:

2,5 x 100 mm (400 Stk.)	3,6 x 150 mm (200 Stk.)	4,8 x 200 mm (400 Stk.)
4,8 x 300 mm (200 Stk.)	4,8 x 370 mm (200 Stk.)	7,6 x 370 mm (100 Stk.)



-  **INKLUSIVE KABELBINDERZANGE AUS EDELSTAHL**
Für einfaches und sicheres Spannen & Abschneiden der Kabelbinder.

-  **STARK & ZUVERLÄSSIG**
Hohe Zugfestigkeit und sichere Befestigung für eine Vielzahl von Anwendungen.
-  **UV-BESTÄNDIG**
Beständig gegen UV-Strahlung, Alterung und Witterungseinflüsse für den Innen- und Außeneinsatz.
-  **VIELSEITIG EINSETZBAR**
Ideal für Werkstatt, Industrie, Elektroinstallation, Haushalt, Garten und viele weitere Bereiche.
-  **PRAKTISCH & ORDNUNG**
Übersichtliche Sortierung im stabilen Box-Organizer für eine einfache Entnahme und Lagerung.

TECHNISCHE DATEN

Größe (mm)	Farbe	Max. Bündeldurchmesser	Zugfestigkeit	Stück pro Größe
2,5 x 100	Weiß / Schwarz	22 mm	8 kg	400
3,6 x 150	Weiß / Schwarz	35 mm	8 kg	200
4,8 x 200	Weiß / Schwarz	50 mm	18 kg	400
4,8 x 300	Weiß / Schwarz	65 mm	22 kg	200
4,8 x 370	Weiß / Schwarz	80 mm	22 kg	200
7,6 x 370	Weiß / Schwarz	102 mm	54 kg	100

WEITERE PRODUKTEIGENSCHAFTEN

-  **Material:** Hochwertiges Nylon 6.6
-  **UV- & witterungsbeständig**
-  **Temperaturbeständigkeit:** -10 °C bis +85 °C
-  **Selbstverriegelnd und reißfest**
-  **Für Innen- und Außeneinsatz geeignet**
-  **Inklusive Kabelbinderzange aus Edelstahl**

SAUBERKEIT. EFFIZIENZ. KONTROLLE.



FabriTech eG&R
Auf dem Aspei 42
44801 Bochum



info@fabri-tech.de
+49 2361 9379550



PUTZTUCHROLLE BLAU – 2-LAGIG

SAUGSTARK – REISSFEST – VIELSEITIG EINSETZBAR

Die 2-lagige Putztuchrolle in Blau ist die ideale Lösung für alle leichten bis mittleren Reinigungsarbeiten in Werkstatt, Industrie, Handwerk und Haushalt. Sie überzeugt durch hohe Saugfähigkeit, Reißfestigkeit und Wirtschaftlichkeit.



**SEHR
SAUGSTARK**



**2-LAGIG
VERSTÄRKT**



**REISSFEST &
STRAPAZIERFÄHIG**



**VIELSEITIG
EINSETZBAR**

VERPACKUNGSEINHEIT



2 ROLLEN

- 1 Rolle = 1000 Abrisse
- Blattgröße: 35 x 37 cm



PRODUKTVORTEILE

- ✓ 2-lagig – für leichte bis mittlere Verschmutzungen
- ✓ Hohe Saugfähigkeit für Öl, Wasser und Schmutz
- ✓ Reißfest und nassfest
- ✓ Weich und fusselfrei
- ✓ Lebensmittelecht und hygienisch
- ✓ Ideal für Werkstatt, Industrie, Handwerk und Haushalt
- ✓ Perforation für einfache Entnahme
- ✓ Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis

ANWENDUNGSBEREICHE



Werkstatt & Montage



Industrie & Produktion



Fahrzeuopflege & Instandhaltung



Reinigung & Wartung



Haushalt & Alltag

PRODUKTABBILDUNG



TECHNISCHE DATEN

	Lagen	2-lagig
	Farbe	Blau
	Material	Zellstoff
	Blattgröße	ca. 35 x 37 cm
	Rollenlänge	ca. 380 m
	Rollendurchmesser	ca. 37 cm
	Kern	ca. 7,5 cm
	Gewicht	ca. 5,8 kg

VERPACKUNGSEINHEIT



2 ROLLEN

- 1 Rolle = 1000 Abrisse
- Blattgröße: 35 x 37 cm

EIGENSCHAFTEN

- Saugstark
- Reißfest
- Nassfest
- Fusselfrei
- Lebensmittelecht



PUTZTUCHROLLE BLAU – 3-LAGIG

HOCHWERTIGE INDUSTRIE-PUTZTÜCHER FÜR WERKSTATT, BAU & INDUSTRIE

Die hochwertigen, 3-lagigen Putztuchrollen in Blau sind besonders saugstark, nassfest und widerstandsfähig. Ideal für den professionellen Einsatz in Werkstatt, Industrie, Bau, Landwirtschaft und vielen weiteren Bereichen.

PRODUKTVORTEILE

-  3-lagig – extra saugstark
-  Nassfest & reißfest
-  Fusselarm
-  Hochvolumig durch Punkt-zu-Punkt-Prägung
-  Sehr widerstandsfähig
-  Ideal für professionelle Anwendungen

ANWENDUNGSBEREICHE

- | | |
|--|---|
|  Werkstatt |  Landwirtschaft |
|  Industrie |  Reinigung & Wartung |
|  Bau | |

VERPACKUNGSEINHEIT



2 ROLLEN

- 1 Rolle = 500 Abrisse
- Blattgröße: 35 x 37 cm



TECHNISCHE DATEN

Farbe	Blau
Lagen	3-lagig
Abrisse pro Rolle	500
Blattgröße	35 x 37 cm
Breite	ca. 36 cm



FT MULTI- REINIGUNGSTÜCHER

FEUCHTE POLYPROPYLENTÜCHER
FÜR GROBE VERSCHMUTZUNGEN

VERPACKUNGSEINHEIT



1 EIMER

- 72 Tücher
- Tuchgröße: 25 x 25 cm



Entfernt Dreck, Öl, Fett und Pickup



Sanft zur Hand durch Vitamin E & Aloe Vera



Sehr robustes und fusselfreies Tuch



Angenehm frischer Duft



Wiederverschließbarer Spendereimer

ANWENDUNGSBEREICHE



Werkstatt



Fahrzeuge



Industrie



Geräte &
Werkzeuge



Bau

TECHNISCHE DATEN

Ausführung	Feuchte Tücher
Tücher pro Eimer	72
Tuchgröße	25 x 25 cm
Material	Polypropylentuch
Duft	Frisch
Spendereimer	Wiederverschließbar

